

SG 1208-8C八口万兆交换机

技术规格书

Ver 1.0



▲ 实物参考

产品特点

深工SG 1208-8C 12端口10GbE非网管型交换机能够以低成本快速升级网络环境。SG 1208-8C 不仅支持 10GBASE-T, 更支持 NBASE-T™ 标准, 只要运用原有的 Cat 5e 和 Cat 6a 线材即可快速网络速度。SG 1208-8C 同时具备 SFP+ (光纤) 和 RJ45 (铜缆) 端口 (其中 8 个为复合式端口), 可满足您的各种网络基础架构需求。

★ NBASE-T 联机

支持 NBASE-T, 让您使用原有线材即可升级网络速度。同时, 深工SG 1208-8C 亦向下兼容于原有低速设备。

★ SFP+ / RJ45 网络端口

深工SG 1208-8C 同时具备 SFP+ (光纤) 和 RJ45 (铜缆) 端口, 让绝大多数装置都可享受 10GbE 联机的高速优势。

★ 节能省电

IEEE 802.3az (EEE) 可减少低速或闲置联机的用电量。

规格参数

10G SFP+(光纤) :	4
10GbE SFP+/RJ45复合端口:	8
背板带宽:	240 Gbps
MAC地址缓存容量:	27K
优先队列数量:	8
支援巨型帧:	封包大小不超过9K
电源:	AC 100-240V、50/60 Hz
耗电量:	所有端口满载使用: 49W, 所有端口无线连接待机: 21W
风扇:	2个智能型静音风扇
噪音值:	摄氏25°C时: 18.7dB(A)
工作温度:	0°C至40°C (32°F至104°F)
相对湿度:	10%至85%, 非凝结
电磁认证:	Class A
LED指示灯:	交换机: 电源; 各端口: 速度、链接、活动
尺寸 (高*宽*深) :	43*285*233mm
重量:	2.15Kg
有限质保:	2年
支持通讯标准:	IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit 以太网网络 IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T Multi-Gig 以太网网络 IEEE 802.3an 10GBASE-T 10G 以太网网络 IEEE 802.3ae 10GBASE-SR IEEE 802.3ae 10GBASE-LR IEEE 802.3x 全双工流量控制 IEEE 802.3az 节能以太网网络
